

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330018準備日 : 2018年9月17日
改訂日 : 2020年8月4日

1. 製品および会社の識別/理解

1.1 製品識別子

商品名	ミルザスト
製品コード	1410
SDS番号	330018
説明	アクリルエマルジョンベースの装飾用塗料

1.2 製品の関連する特定された使用法および推奨される使用法

関連する特定された用途装飾用塗料に適しています

推奨される使用法一般的な概要については、第16章を参照してください。

1.3 安全データシートのサプライヤーの詳細

メーカー会社 **DEKABOYASANAYİVETİCARET.A.Ş.**住所 *SSİstanbulMermecilerKüçükSan.SitesiYapıKoop.*
34.Cd.No:341490Dilovası-コジャエリ/トルコ

電話 +90 (262) 728 10 88 (Pbx)

ファックス +90 (262) 728 10 71

会社の電子メール info@sandeco.com.tr会社のWebページ www.sandeco.com.tr

1.4 安全データシートに関する情報提供機関

[Kenan HAYAL – kenan.hayal@dekaboya.com.tr](mailto:Kenan.HAYAL@kenan.hayal@dekaboya.com.tr)

1.5 緊急電話番号

会社の緊急事態+90 (216) 575 56 56 (Pbx)

2. 危険有害性の特定

2.1 製品の分類

2.1.1 規則 (EC) No 1272/2008による分類

製品は、に記載されている規定に従って危険物として分類されていません

指令EC規則1272/2008 (CLP) (およびその後の修正およびサブリメント)。

皮膚感作カテゴリー1、H317

2.2 ラベル要素

2.2.1. 規則 (EC) No 1272/2008 [CLPによるラベリング

¹/GHS²]

製品識別子

ラベル付けのための危険成分

2-メチルイソチアゾール-3 (2H) -オン

1,2-ベンズイソチアゾール-3 (2H) -オン

ハザードピクトグラム

合言葉

警告

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330018

準備日 : 2018年9月17日
改訂日 : 2020年8月4日

危険有害性情報

H317アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。

予防声明

全般的

なし

防止

P261粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けてください。

P272汚染された作業服は職場から出してはいけません。

P280保護手袋/保護服/目の保護具/顔の保護具を着用してください

応答

P302 + P352皮膚に付着した水で十分に洗ってください

P333 + P313皮膚の炎症や発疹が発生した場合：医師の診察/注意を受けてください。

P363 再利用する前に、汚染された衣類を洗ってください。

ストレージ

なし

廃棄

なし

補足ハザード情報 (EU) ステートメント

EUH 208には、クロロメチルイソチアゾリノンとメチルイソチアゾリノン (3 : 1) が含まれています。5月アレルギー反応を起こす

2.2.2。追加のラベリング

なし

2.3ハザードの特定

2.3.1。皮膚接触

アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。

2.3.2。アイコンタクト

アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。

2.3.3。摂取

腹痛や嘔吐を引き起こす可能性があります。

2.3.4。吸入

呼吸器への刺激を引き起こす可能性があります

2.3.5。長期的な影響

なし

2.3.6。環境への悪影響

なし

2.4。追加情報

HフレーズとEUHフレーズの全文：セクション16を参照してください。

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330018

準備日 : 2018年9月17日
改訂日 : 2020年8月4日

3.成分の組成情報

3.1物質の説明

準備; ペイント

3.2危険成分

名前	EINECS いいえ	CAS番号	コンテンツ %	分類CLP
アンモニア溶液25%	215-647-6	1336-21-6	0,10-0,20	皮膚腐食、カテゴリー1B; H314固有 標的臓器毒性暴露)、カテゴリー3; H335水生環境に有害、 急性カテゴリー1; H400
エタジオール	203-473-3	107-21-1	2,50-2,70	警告 急性毒性、カテゴリー4、経口; H302
1,2-ベンズイソチアゾール-3 (2H) -オン220-120-9	2634-33-5	2634-33-5	≤0.01	危険 急性毒性、カテゴリー2; H330、急性毒性、 カテゴリー3、経口; H301、Acute Tox.4、H302; 皮膚腐食、カテゴリー1B; H314;皮膚刺激。2、 H315;皮膚感作性、カテゴリー1; H317Eye Dam.1; H318、危険
2-メチルイソチアゾール-3 (2H) -オン 220-239-6	2682-20-4	2682-20-4	≤0.01	水生環境、急性カテゴリー1; H400; 水生環境に有害、慢性 カテゴリー2; H411

3.3追加情報

HフレーズとEUHフレーズの全文 : セクション16を参照してください。

4.応急措置

4.1応急措置の説明

4.1.1一般情報

- ・影響を受けた人を熱、火花、炎から遠ざけてください
- ・眼の汚染、持続性の皮膚刺激および死傷者のすべての症例

時間aveが、この物質を飲み込んだかである必要があり、その蒸気を呼吸の影響を受けて
医者に見られた。

4.1.2吸入後

新鮮な空気を供給し、必ず医師を呼んでください。意識不明の場合
輸送のために患者を安定して横向きに置きます。

www.sandeco.com.tr | ミルザスト

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330018

準備日 : 2018年9月17日
改訂日 : 2020年8月4日

4.1.3皮膚接触後

- ・影響を受けた人を汚染源から取り除く
- ・履物を含むすべての汚染された衣類をすぐに取り除きます。
- ・流水で肌や髪の毛を洗い流してください。
- ・刺激があった場合は医師の診察を受けてください。

4.1.4アイコンタクト後

- ・すぐに新鮮な流水で洗い流してください。
- ・まぶたを目から離して離しておくことにより、目の完全な洗浄を確実にします
- 時々上まぶたと下まぶたを持ち上げてまぶたを動かします。
- ・目の怪我の後のコンタクトレンズの取り外しは、
熟練した人員。
- ・刺激が続く場合は医師に連絡してください

4.1.5摂取後

- ・ソースから被害者をすぐに削除します
- ・休息、暖かさ、新鮮な空気を提供します。
- ・飲み込んだ場合は、嘔吐を誘発しないでください。
- ・嘔吐が発生した場合は、患者を前傾させるか、左側に置きます（頭を下に向けた場合は可能）気道を開いた状態を維持し、誤嚥を防ぎます。
- ・患者を注意深く観察します。
- ・眠い、または減少した兆候を示している人には絶対に液体を与えないでください
- ・意識、つまり、意識を失います。医師の診察を受けてください。

4.1.6医師への注意

- ・症候的に治療します。

5.消火措置

5.1一般情報と可燃性

物質は可燃性ではありません。

5.2消火媒体：

二酸化炭素（CO₂）を使用して消火することができます。
泡、乾燥化学薬品、粉。水スプレー。

5.3製品から生じる特別な危険

火災の際の暴露による危険

燃焼生成物（炭素酸化物、有毒な熱分解生成物など）を呼吸しないでください。

5.4消防士へのアドバイス

- ・火の蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・火が消えるまで、水で炎にさらされた容器を冷やす
- ・呼吸装置、保護手袋、目の保護具を着用してください。
- ・周辺地域に適した消火手順を使用してください。

www.sandeco.com.tr | ミルガスト

安全性データシート

規則（EC）No 1907/2006（REACH）による

ミルガスト

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330018

準備日： 2018年9月17日
改訂日： 2020年8月4日

- ・火災時に一般的に使用される保護具を使用してください。
- ・残留物からの煙の吸入を避けてください。
- ・高温の疑いのある容器に近づかないでください。

5.5追加情報

- ・消防隊に警告し、危険の場所と性質を伝えます。
- ・水は排水システム、土壌、または水のストレッチを入力してはならない消火、火災に使用しました。
- ・消火に使用する水のための十分な保持設備があることを確認してください。

- ・汚染された消火水は、規制に従って処分する必要があります
適切な地方自治体によって発行された

6. 偶発的な放出措置

SURES

6.1 個人的な予防措置、保護具および緊急時の手順

- ・適切な換気を確保し、ほこりや蒸気を吸い込まないでください
- ・セクション8を参照してください。

6.2 環境への注意

- ・材料が排水路または水路に入らないようにします。
- ・水路への流出または制御されていない排出は、
環境庁またはその他の適切な規制機関。

6.3 封じ込めと浄化のための方法と材料

6.3.1 封じ込めの場合

少量の流出：

- ・こぼれたものはすべてすぐに片付けてください。
- ・蒸気の呼吸や皮膚や目への接触を避けてください。
- ・保護服、手袋、安全眼鏡、呼吸器を着用してください。
- ・こぼれた物質を、清潔で乾燥した密封可能なラベルの付いた容器に入れます。

主な流出：

- ・注意：地域の担当者にアドバイスしてください。
- ・緊急サービスに警告し、危険の場所と性質を伝えます。
- ・保護服を着用して個人の接触を制御します。
- ・利用可能な任意の手段によって防止、排水溝や水路に入るからこぼれます。
- ・可能な限り製品を回収します。

6.3.2 クリーンアップ用

- ・換気、清掃担当者は、呼吸器および/または液体の接触保護を使用する必要があります。
- ・バーミキュライト、乾燥した砂または土に吸収し、容器に入れます。
- ・水源や下水道を汚染しないでください

6.3.3 その他の情報

- ・地方、州、および連邦の規制に従って廃棄物を処分します。

6.4 他のセクションへの参照

- ・セクション13に従って、汚染された物質を廃棄物として処分します。
- ・セクション13を参照してください

www.sandeco.com.tr | ミルザスト

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330018

準備日： 2018年9月17日
改訂日： 2020年8月4日

7. 取り扱いと保管

7.1 安全な取り扱いのための注意事項

7.1.1 保護対策

個人的な予防

- ・職場での良好な換気/倦怠感を確保してください。
- ・エアロゾルの形成を防ぎます。
- ・こぼれたり、皮膚や目の接触を避けてください。
- ・蒸気の呼吸を避けてください。
- ・大気汚染が許容レベルを超えている場合は、承認された呼吸器を使用してください。
- ・物質が人間、露出した食品、または食器に接触しないようにしてください
- ・吸入を含むすべての個人的な接触を避けてください。
- ・暴露の危険が生じる場合は保護服を着用してください。
- ・換気の良い場所で使用してください。

- ・取り扱い中は飲食・喫煙をしないでください。
- ・必ず取扱い後は、石鹼と水で手を洗います。
- ・再利用する前に、汚染された衣類を洗濯してください。
- ・適切な職業上の作業慣行を使用します。
- ・メーカーの保管と取り扱いに関する推奨事項を順守してください。

防火

- ・製品は可燃性ではありません。
- ・環境への注意：
- ・地方、州、および連邦の規制に従って廃棄物を処分します。

7.1.2 一般的な職業衛生に関するアドバイス

- ・素材を使用している場所で飲食、喫煙をしないでください。
- ・材料を扱った後、徹底的に洗ってください。
- ・食事場所に入る前に、汚染された衣服と保護具を脱いでください。

7.2 非互換性を含む安全な保管の条件

- ・バンディングエリアでの保管を検討する-保管エリアが

コミュニティの水（雨水、地下水、湖、小川を含む）。

- ・空気や水への偶発的な放電が不測の災害の対象であることを確認してください

経営計画: これには地方自治体との協議が必要な場合があります

- ・使用しないときは、容器をしっかりと密封してください。
- ・コンテナへの物理的損傷を避けてください。
- ・しっかりと密封された元の容器に保管してください。
- ・極端な環境から保護された涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ・互換性のない材料や食品容器から離して保管してください。
- ・コンテナを物理的な損傷から保護し、漏れがないか定期的にチェックします。
- ・メーカーの保管と取り扱いに関する推奨事項を順守してください
- ・このドキュメントに記載されているすべての予防措置を講じてください。

7.2.1 共通ストレージに関するアドバイス

- ・食べ物、飲み物、動物の餌には近づかないでください。
- ・メーカーの保管と取り扱いに関する推奨事項を順守してください。
- ・保管条件は+ 5°Cと+ 35°Cの間です

www.sandeco.com.tr | ミルザスト

7ページ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330018

準備日 : 2018年9月17日
改訂日 : 2020年8月4日

7.2.2 保管に関する特定の注意事項

- ・取り扱いと保管に関する国および地方の規制を遵守してください。

8. 暴露管理/個人保護

CONOLS/個人保護

8.1 制御パラメータ

適切な一般のおよび局所的な排気換気を提供します。

必要に応じて防災装置を使用して、効率的な換気/抽出を維持します。

における浮遊粒子の濃度を監視する、限られたスペースでの作業中
職場の雰囲気気を考慮する必要があります。

8.1.1 職業暴露限界

製品には、臨界値を持つ関連する量の材料が含まれていません

職場で監視する必要があります。

8.2 露出制御

8.2.1 適切なエンジニアリング管理

エンジニアリングコントロールは、危険を取り除くため、または労働者の間に障壁を置くために使用されます
と危険。

うまく設計されたエンジニアリング・コントロールは、労働者との意志を保護する上で非常に有効であることができます
通常、この高レベルの保護を提供するために、ワーカーの相互作用から独立しています。

エンジニアリング制御の基本的なタイプは次のとおりです。

削減するためにジョブアクティビティまたはプロセスが実行される方法を変更することを含むプロセス制御
リスク。選択された危険を維持する放出源の囲い込みおよび/または隔離
労働者から「物理的に」離れ、空気を戦略的に「追加」および「除去」する換気
作業環境で。
適切に設計されている場合、換気によって空気汚染物質を除去または希釈することができます。
換気システムの設計は、特定のプロセスと化学物質または
使用中の汚染物質。
雇用主は、従業員の過度の露出を防ぐために、複数のタイプのコントロールを使用する必要がある場合があります。
固体が粉末または結晶として扱われる場合は、局所的な排気換気が必要です。
粒子状物質が比較的大きい場合でも、一定の割合で粉末化されます
相互摩擦。

8.2.2個人用保護具

8.2.2.1目/顔の保護：

詰め替え時に推奨される安全ゴーグル

8.2.2.2皮膚保護

手の保護

- ・関連する規格（例：ヨーロッパEN 374、US F739、
AS / NZS 2161.1または国内版）。
- ・長時間または頻繁に繰り返される接触が発生する可能性がある場合、保護付きの手袋
5以上のクラス（240分を超えるブレイクスルー時間

www.sandeco.com.tr | ミルガスト

安全性データシート

規則（EC）No 1907/2006（REACH）による

ミルガスト

バージョン：3.0
フォーム番号：330018

準備日：2018年9月17日
改訂日：2020年8月4日

EN 374、AS / NZS 2161年10月1日又は国内と同等）に応じてお勧めします。
・短時間の接触のみが予想される場合、保護クラスが3以上の手袋
（EN 374、AS / NZS 2161.10.1、または
全国版）をお勧めします。汚染された手袋は交換する必要があります。
手袋は清潔な手にのみ着用する必要があります。手袋を使用した後は、手を洗って
完全に乾燥させた。無香料の保湿剤の使用をお勧めします。

身体の保護

液体との接触や繰り返しの可能性を防ぐために、適切な衣服を着用してください。
長時間の蒸気接触。

その他の保護

- ・適切な産業衛生および安全慣行に従って取り扱ってください。
- ・休憩前と仕事の終わりに手を洗ってください。
- ・製品使用後はよく洗ってください。
- ・飲食する前に手を洗ってください。

8.2.2.3呼吸保護

- ・短時間の曝露や低公害使用呼吸フィルタ装置の場合。の場合には
集中的またはより長い曝露は、自己完結型の呼吸用保護具を使用してください。

8.2.3環境暴露管理

- ・環境保護のための法律は完全に満たされなければなりません。

9.物理的および化学的性質

9.1健康、安全、環境に関する重要な情報

9.2外観

フォーム/物理的状態

液体、
白とカタログカラー

色

9.3安全関連の基本データ

におい 特性

データ	価値
pH	8-9
密度g / cm ³	1,70±0.02
可燃性/可燃性	適用できない
引火点°C	適用できない
可燃限界—下限 (%)	適用できない
可燃限界—上限 (%)	適用できない
爆発下限界、vol / vol air	適用できない
爆発上限界、vol / vol air	適用できない
粘度 °C	粘性 (Crebsユニット - I)
沸点 (°C間隔)	データなし
融点°C	適用できない
水への溶解度@ 20 °C	水と混和性
固形分%wt	69±2
分配係数n-オクタノール/水 (log Po / w)	適用できない

注：上記の機能は、分類、パッケージング、および危険物の表示。物質規制セクションA-3または他に匹敵する方法。

www.sandeco.com.tr | ミルザスト

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330018

準備日： 2018年9月17日
改訂日： 2020年8月4日

10.安定性と反応性

10.1反応性

10.2化学的安定性

・製品は通常安定しています。

10.3危険な反応の可能性

・危険な反応は知られていない。

10.4避けるべき条件：

・重大な状態はありません。

10.5互換性のない素材：

・重要な資料はありません。

10.6危険な分解生成物：

火災により発生するもの：有毒ガス/蒸気/煙：二酸化炭素 (CO₂) 。
一酸化炭素 (CO)

10.7危険な重合：

発生しません。

11.毒物学的情報

11.1一般情報

現在入手可能なデータによると、この製品はまだ健康を生み出していません
ダメージ。とにかく、それは良い産業に従って慎重に取り扱われなければなりません
練習。この製品は、敏感な人にわずかな健康影響を与える可能性があります
吸入および/または皮膚吸収および/または眼との接触および/または経口摂取

11.2急性毒性

データなし

11.3皮膚の腐食/刺激および眼の損傷/刺激：

皮膚刺激性：文献検索で特定された重要なデータはありません
眼の刺激性：文献検索で特定された重要なデータはありません

11.4 CMR効果（発がん性）：

文献検索で特定された重要なデータはありません。

11.5 CMR効果（生殖に対する変異原性および毒性）：

文献検索で特定された重要なデータはありません。

11.6 その他の毒性学的影響：

11.7 STOT-シングル/リピートエクスポージャー：

ノーデータが利用可能STOT、単一の暴露

STOT-反復暴露データなし

物理的、化学的および毒物学的な特性に関連する症状11.8：

吸入の場合予想外。

皮膚に接触した場合皮膚を刺激しない。アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。

目に入った場合目の中の粒子が刺激やかすみを引き起こす可能性があります。

摂取の場合、胃の痛みや嘔吐を引き起こすことがあります。

www.sandeco.com.tr | ミルザスト

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン：3.0
フォーム番号：330018

準備日：2018年9月17日
改訂日：2020年8月4日

11.9追加の毒物学的情報：

毒性学的分類は、入手可能な知識と情報に基づいています。

EEC分類：なし。

健康への特殊効果は、
セクション3の情報

12.エコロジー情報

12.1生態毒性：

洗浄装置またはプロセス装置からの洗浄水が排水口に入らないようにしてください。

急性毒性：

データなし

12.2光劣化

適用できない

12.3廃水処理プラントへの影響

製品を排水システムに入れないでください。

廃水処理プラント

12.4モビリティ

水と混和します。

生態毒性を参照してください。

水脅威クラス

データなし

きれいな水の影響

データなし

既知または予測

環境分布

データなし

12.5PBTおよびvPvB評価の結果

非生物学的：

生分解性：

データなし

pHの関数としての加水分解：

データなし

光分解：

データなし

持続性と分解性：

製品の分解の可能性

データなし

分解の半減期

データなし

の製品コンテンツの潜在的な劣化

生体内蓄積の可能性：

生物学的製剤

アル環境（生物相）

蓄積ポテンシャル

データなし

可能性-栄養素は通過します

データなし

参照値- Log Kow

SwaとBCF

データなし

12.6追加情報

環境への放出を許可しないでください。
セクション6、7、13、14、および15を参照してください

www.sandeco.com.tr | ミルザスト

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330018

準備日 : 2018年9月17日
改訂日 : 2020年8月4日

13.配布上の考慮事項

13.1製品/梱包材の廃棄

廃棄物処理要件に対処する法律は、国、州、および/またはによって異なる場合があります
地域。各ユーザーは、自分の地域で運用されている法律を参照する必要があります。一部の地域では、特定の
廃棄物を追跡する必要があります。
コントロールの階層は一般的であるようです-ユーザーは削減を調査する必要があります、
再利用、リサイクル、廃棄（他のすべてが失敗した場合）
適切な地域の規制に従って廃棄してください。

13.2汚染された包装

残留物が残らないように容器を十分に洗浄できない場合、または
コンテナを使用して同じ製品を保管してから、コンテナに穴を開けることはできません。
再利用を防ぎ、許可された埋め立て地に埋め立てます。
可能な場合は、ラベルの警告とSDSを保持し、に関連するすべての通知を遵守してください
製品。

13.3廃棄方法

可能な限りリサイクルするか、リサイクルオプションについてメーカーにご相談ください。
処分については、州の土地廃棄物管理局に相談してください。
許可された埋め立て地に残留物を埋めます。

13.4ヨーロッパの廃棄物カタログ

最終的な分類は、地元の廃棄物処理会社と一緒にする必要があります/
権限。

14.輸送情報

	ADR ⁸ /取り除く ⁹ ADN R		IMDG ¹⁰	ICAO ¹¹ /IATA ¹²
交通	道	川	マリン	航空路
適切な輸送名	製品は、コードの現在の規定の下で危険ではありません 道路（ADR）および鉄道による危険物の国際輸送 （RID）、国際海事危険物コード（IMDG）、および 国際航空運送協会（IATA）の規制。			
UN / ID番号	-	-	-	-
シンボル	-	-	-	-
クラス	-	-	-	-
パッケージンググループ	-	-	-	-
ラベルなし	-	-	-	-
分類コード	-	-	-	-
ハザードNO（HIN NO）	-	-	-	-
EmS	---	-	-	-
海洋汚染物	-	-	いいえ	-

国際輸送規制に関する注記：この製品は危険物として規制されていません。

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

ミルザスト

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330018

準備日 : 2018年9月17日
改訂日 : 2020年8月4日

15.規制情報

15.1Safety、健康と環境規制/ザ・については立法の具体的な物質

欧州連合–既存の商業化学物質の欧州在庫

物質 (EINECS)

「分類、ラベリング、およびラベリングに関する欧州連合 (EU) 規則 (EC) No 1272/2008

物質および混合物の包装–付属書 VI S) (英語)」

15.2化学物質の安全性評価

化学的安全性評価は実施されていません。

15.2.1危険

CLPのAnnexVIに従ったCLP分類 (規則 (EC) No 1272/2008)

皮膚感作力カテゴリー1、H317

15.3ラベル要素

この安全データシートは、規則 (EC) の要件に準拠しています。

1907/2006およびISO11014 : 2009。この製品はEUに従って分類されています

指令GHS / CLP。

16.その他の情報

16.1その他の情報

DEKABOYASANAYIVETİCARET.A.Ş製品に関する追加情報

およびサービスについては、DEKABOYASANAYIVETİCARET.A.Ş + 90 (216) までお問い合わせください。

575 56 56 (Pbx)

上記の情報は、1907/2006指令およびその修正に準拠しています。

潜在的な中毒のすべての場合において、支持療法が最も重要です。

16.2関係者

ケナンハヤル– kenan.hayal@dekaboya.com.tr

DEKABOYASANAYIVETİCARET.A.Ş

作成者 : UğurBİLGİLİ

[有資格者](#) 認定番号 : TSE GBF-A-2350

16.3改訂日、バージョン、およびSDS番号

日付 : 2020年4月8日

バージョン : 3.0 / EN

SDS番号 : 330018

6.4再発行の理由

規則 (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]に従ってコンパイル

16.5 関連するHフレーズとEUHフレーズ (番号と全文) :

H301飲み込むと 有毒。

H302飲み込むと 有害。

H314は、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷します。

H315 皮膚刺激を引き起こします。

H317 アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。

H318 深刻な眼の損傷を引き起こします。

H319 深刻な眼の炎症を引き起こします。

H373長時間または繰り返し暴露すると、臓器に損傷を与える可能性があります。
H400水生生物に非常に有毒です。
H411長期的影響により水生生物に毒性。
H412水生生物に有害であり、効果が長続きます。

16.6免責事項

上記の情報の目的は、健康の観点からのみ製品を説明することです
および安全要件。
したがって、提供される情報は、特定の情報を保証するものとして解釈されるべきではありません。
プロパティまたは仕様として。
お客様は、そのような適合性と完全性について満足する必要があります
彼ら自身の特定の使用のための情報。
この安全データシートに記載されている情報は、当社の最善を尽くして正しいものです。
その発行日の知識、情報および信念。
上記の情報は、ここで指定された特定の資料にのみ関連し、そうでない場合があります
他の材料と組み合わせ、または任意のプロセスで使用されるそのような材料に対して有効である
または、本文で指定されていない限り、資料が変更または処理された場合。
記載されている情報は、安全な取り扱い、使用、処理、
保管、輸送、廃棄、および解放であり、保証または保証とは見なされません。
品質仕様。この製品を使用する際に私たちの制御の及ばない多くの要因のために、
使用により生じた怪我、事故、紛失、損傷については責任を負いかねます。

1 CLP : 分類のラベル付けとパッケージング
2 GHS : グローバル調和システム
3 TLV : しきい値制限値
4 TWA : 時間加重平均
5 STEL : 短期暴露限界
6 ミリグラム/立方メートル : 20 °C & 101 kPa で 1 立方メートル空気中ミリリットル中の材料の量。
7 Ppm : 100 万分の 1、1 m³ の空気中のミリリットル単位の材料の量。 (ml / m³)
8 ADR : 道路での危険物の国際輸送に関する欧州協定
9 RID : 鉄道による危険物の国際輸送に関する規制
10 IMDG : 危険な国際海事法
11 商品 ICAO : 国際民間航空機関
12 IATA : 国際航空運送協会